

Calentador Solar de 24 tubos para 8 personas

AGE278-24



ESPECIFICACIONES



| Tipo | Gravedad |
|-----------------|--------------------|
| Capacidad total | 278 L |
| Presión máxima | 8 Psi (0.5 kg/cm²) |
| Inclinación | 20º |

Para uso exclusivo con tinaco



GENERALIDADES

Calentador Solar de 24 tubos para 8 personas

Cantidad de servicios 8 personas Capacidad de almacenamiento 200L + 78L en los tubos colectores = 278 L totales Presión del termotanque 8 psi (0.5 kg/cm²)

AGE278-24

MATERIALES

Tanque interno 0.5 mm acero inoxidable SUS304-2B grado alimenticio Tanque externo 0.4 mm acero inoxidable acabado espejo SUS304-BA Aislamiento de poliuretano alta densidad 50 mm de espesor Marco estructural de soporte acero inoxidable 1.2 mm 24 tubos colectores de borosilicato con triple capa seleciva (TSC)

- -Diámetro tubo ø 58mm
- -Longitud de tubo 1.80 m
- 1 varilla de magnesio para evitar que el sarro se adhiera al tanque y a los tubos Garantía por 5 años contra defectos de fabricación por escrito (tanque y marco)

DIMENSIONES Y PESO

Largo 2.07 m Ancho 1.98 m Alto 1.10 m Area de captación solar 2.50 m² Peso vacio 84 kg Peso en operación 363 kg

INCLUYE

Varilla de magnesio antisarro y tapón de repuesto





REQUERIMIENTOS





La base de tu tinaco deberá estar entre .80 a 1.20 m de altura



Disponer de un área libre de sombras





Ahorro de hasta 80% en su consumo de Gas





thermosol.com.mx

