



by: THERMOSOL

Calentador Solar de 30 tubos para 10 personas

AGE347-30

5 años de
GARANTIA



ESPECIFICACIONES



Tipo	Gravedad
Capacidad total	347 L
Presión máxima	8 Psi (0.5 kg /cm ²)
Inclinación	20°

Para uso exclusivo con tinaco



thermosol.com.mx

(33) 3619 5722

Calentador Solar de 30 tubos para 10 personas

GENERALIDADES

Cantidad de servicios 10 personas

Capacidad de almacenamiento 250L + 97L en los tubos colectores = 347 L totales

Presión del termotanque 8 Psi (0.5 kg /cm²)

AGE347-30

MATERIALES

Tanque interno 0.5 mm acero inoxidable SUS304-2B grado alimenticio

Tanque externo 0.4 mm acero inoxidable acabado espejo SUS304-BA

Aislamiento de poliuretano alta densidad 50 mm de espesor

Marco estructural de soporte acero inoxidable 1.2 mm

30 tubos colectores de borosilicato con triple capa selectiva (TSC)

-Diámetro tubo $\varnothing$ 58mm

-Longitud de tubo 1.80 m

1 varilla de magnesio para evitar que el sarro se adhiera al tanque y a los tubos

Garantía por 5 años contra defectos de fabricación por escrito (tanque y marco)

DIMENSIONES Y PESO

Largo 2.07 m

Ancho 2.46 m

Alto 1.10 m

Área de captación solar 3.13 m²

Peso vacío 114 kg

Peso en operación 461 kg

INCLUYE

Varilla de magnesio
antisarro y tapón de
repuesto

REQUERIMIENTOS



La base de tu tinaco deberá estar
entre .80 a 1.20 m de altura



Disponer de un área libre de sombras



5 años de
GARANTÍA



Ahorro de hasta 80%
en su consumo de Gas



thermosol.com.mx



(33) 3619 5722